QLC Lubricants S.L.

Polígono Industrial Talluntxe II, Calle F-24
31110 NOAIN (Navarra) CIF: B 71256820
Web: www.qlc.com.es

FICHA TECNICA PRODUCTO

QLC HYDRAULIC HLP-HM 46

ACEITE HIDRAULICO MICROFILTRADO HM

Descripción y aplicaciones:

Fluido para circuitos hidráulicos de:

- Carretillas y elevadores hidráulicos.
- Maquinaria de Obras Públicas.
- Maquinaria agrícola.
- Máquinas-herramienta.
- Prensas y máquinas inyectoras.
- Cumple especificaciones:

  ISO 6074 (HM)
  DIN 51524, parte 2 (HLP)
  USS 126-127
  AFNOR NF E 48-603 HM
  ISO 6743 HM, FC, FD, CB

Propiedades:

- Aceite refinado y microfiltrado a 5 micras.
- Elevado índice de viscosidad (excelente respuesta frente a cambios de temperatura).
- Poder anticorrosivo, excelente resistencia a la oxidación.
- Elevada resistencia al envejecimiento
- Compatible con juntas de vitón, caucho o cualquier tipo de juntas sintéticas.
- Propiedades antiespumantes.

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales QLC LUBRICANTS, S.L., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

QLC Lubricants S.L.

Polígono Industrial Talluntxe II, Calle F-24
31110 NOAIN (Navarra) CIF: B 71256820
Web: www.qlc.com.es

FICHA TECNICA PRODUCTO

QLC HYDRAULIC HLP-HM 46

Características técnicas:

	UNIDADES	VALORES TÍPICOS	MÉTODO
Aspecto		Amarillo transparente	Visual
Densidad a 15ºC.	Kg /m^3	877	ISO 3675 // ASTM D-1298
Viscosidad a 40ºC	cSt.	46	ISO 3104 // ASTM D-445
Viscosidad a 100ºC	cSt.	6.5	ISO 3104 // ASTM D-445
Índice de viscosidad	-	100	ISO 2909 // ASTM D-2270
Punto de inflamación	ºC	225	ISO 2592 // ASTM D-92
Punto de congelación	ºC	-21	ISO 3016 // ASTM D-97
Índice desemulsión	min.	10	ISO 6624 // ASTM D-1401

*ENVASES: 1.000 L / 200 L / 20 L / 5 L**

Revisión: 10/21

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales QLC LUBRICANTS, S.L., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.