



QLC Lubricants S.L.

Polígono Industrial Talluntxe II, Calle F-24
31110 NOAIN (Navarra) CIF: B 71256820
Web: www.qlc.com.es

FICHA TECNICA PRODUCTO

QLC SPECIAL LUBE 10W40

GLOBAL SPECIAL 10W40 es un aceite lubricante diseñado con componentes sintéticos de muy alto nivel de calidad para motores diésel y gasolina de turismos y furgonetas.

Aplicaciones:

Para todo tipo de motores diésel y gasolina tanto sobrealimentados como de aspiración atmosférica donde los altos regímenes de velocidades exigen un aceite de calidad, y con gran estabilidad térmica. Lubricante para motores con sistema de inyección directa.

Propiedades y ventajas:

Su composición le confiere una elevada resistencia frente al desgaste, corrosión y oxidación y le proporciona altos niveles de detergencia y dispersancia permitiendo intervalos de cambio de aceite muy prolongados. Excelente arranque en frío a bajas temperaturas. Elevada capacidad detergente, dispersante, antioxidante, minimizando la formación de todas en el cárter y evitando la obstrucción de los filtros, Gran poder antidesgaste prolongando la vida del motor.

Cumple especificaciones:

API SL/ CG4
ACEA- A3/B3/B4
MB 228,3/229,1
VW 501.00 / 505.00

Características:	Norma	Valores típicos	Unidad
Viscosidad SAE	-	10W40	-
Viscosidad a 40°C	ASTM D-445	110	mm ² /s
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	15	mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	150	-
Punto de fluidez	ASTM D-97	-30	°C
Punto de inflamación	ASTM D-92	220	°C
Número de base TBN	ASTM D-2896	8,5	-
Aditivos	Antidesgaste, detergentes y dispersantes, antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes.		

ENVASES: 1.000 L / 200 L / 5L

REV: 10/21