



QLC Lubricants S.L.

Polígono Industrial Talluntxe II, Calle F-24
31110 NOAIN (Navarra) CIF: B 71256820
Web: www.qlc.com.es

FICHA TECNICA PRODUCTO

QLC F.A.B. REGENERADOR FAP Diesel

REGENERADOR FAP Diesel

QLC F.A.B. es un producto que contiene nanocatalizadores de última generación, que resisten la combustión, para llegar al FAP y generar un nuevo recubrimiento catalizador, que permite el inicio de la combustión de la ceniza. Gracias a este efecto, la temperatura de regeneración se reduce drásticamente para así poder regenerar el FAP incluso en las condiciones menos ventajosas. Adicionalmente también contiene detergentes que limpian el sistema de inyección para prevenir la generación de partículas no quemadas.

- Contiene un catalizador sólido de alta efectividad, en una dispersión muy estable.
- Apoya la regeneración de los FAP gracias al aporte de catalizadores.
- Durante el tratamiento es conveniente conducir a altas revoluciones y alta carga para alcanzar una alta temperatura en el FAP.
- Producto ideal como preventivo para vehículos cuyo uso es vinculado a recorridos urbanos.
- Recupera las pérdidas de potencia.
- Compatible con gasóleos A y B.
- Dispersa la suciedad que se acumula en los depósitos.
- Protege los filtros de combustible.
- Compatible con sistemas de inyección tanto modernos como antiguos.
- **NO COMPATIBLE** con motores de gasolina.



Parámetro	Norma	Resultado
Aspecto	-	Líquido
Color	Visual	Marrón claro
Viscosidad a 40°C	ASTM-D-445	3,40 mm ² /s
Viscosidad a 100°C	ASTM-D-445	-
Densidad	ASTM-D-1298	0,8410 g/ml
Pº Inflamación	ASTM-D-92	82°C
Pº Congelación	ASTM-D-2783	-

Formato producto: 300 ml. Metálico

Dosis: 300 ml para 50 litros de combustible.

Unidades caja: 12 unidades.

Referencia: QLC.F.A.B.

Versión 00/21-10-21