



QLC Lubricants S.L.

Polígono Industrial Talluntxe II, Calle F-24
31110 NOAIN (Navarra) CIF: B 71256820
Web: www.qlc.com.es

FICHA TECNICA PRODUCTO

QLC G.A.R. LIMPIADOR INYECCION GASOLINA

LIMPIADOR INYECCION DIESEL

Potente limpiador del sistema de inyección gasolina que recupera la pulverización normal de los inyectores en un solo depósito. Sus detergentes de última generación limpian los elementos que componen la inyección de forma eficiente y profunda. Contiene aditivos anticorrosivos y demulsionantes de agua que protegen las superficies expuestas a problemas de corrosión.

- Limpia los inyectores en un solo depósito.
- Excelente producto para uso Pre-ITV.
- Elimina los problemas derivados de una inyección sucia, así como el exceso de humo, dificultad para arrancar, vibraciones...
- Previene los depósitos residuales en cámara de combustión y válvulas.
- Recupera los excesos de consumo generados por una combustión ineficiente.
- Recupera las pérdidas de potencia.
- Compatible con todo tipo de gasolinas hasta E10.
- Dispersa la suciedad que se acumula en los depósitos.
- Protege los filtros de combustible.
- Compatible con los sistemas de inyección tanto modernos (GDI) como antiguos y carburación.
- **NO COMPATIBLE** con motores diésel.



Parámetro	Norma	Resultado
Aspecto	-	Líquido
Color	ASTM-D-1300	Transparente, incoloro
Viscosidad a 40°C	ASTM-D-445	3,3 mm ² /s
Viscosidad a 100°C	ASTM-D-445	-
Densidad	ASTM-D-1298	0,8415 g/ml
Pº Inflamación	ASTM-D-92	90°C
Pº Congelación	ASTM-D-2783	-

Formato producto: 300 ml. Metálico

Dosis: 300 ml para 50 litros de combustible.

Unidades caja: 12 unidades.

Referencia: QLC G.A.R.

Versión 00/21-10-21