



QLC Lubricants S.L.

Polígono Industrial Talluntxe II, Calle F-24
31110 NOAIN (Navarra) CIF: B 71256820
Web: www.qlc.com.es

FICHA TECNICA PRODUCTO

QLC SPECIAL LUBE 5W30 C-3

QLC SPECIAL LUBE 5W30 C3 es un aceite motor 100 % sintético especialmente formulado para superar los requerimientos de compatibilidad de los sistemas de tratamientos de gases de todos los fabricantes, tanto catalizadores de tres vías (TCW) como filtros de partículas (DPF o FAP) SPECIAL LUBE 5W30, alarga la vida de estos sistemas y asegura su óptimo funcionamiento.

Aplicaciones:

Motores de vehículos ligeros gasolina y diésel, incluidos los sobrealimentados, con inyección directa (common rail, inyector bomba) y con filtro de partículas.

Especialmente diseñado para los nuevos motores de BMW, Mercedes Benz, VW/Audi/SEAT/SKODA equipados con filtros de partículas, así como todos aquellos fabricantes que exijan un nivel ACEA C3., (Peugeot, Renault, Citroën, Opel, tec).

Recomendado para todo tipo de servicio y muy especialmente en condiciones severas.

Propiedades y ventajas:

- Su bajo contenido en azufre, fósforo y cenizas sulfatadas alarga la vida de catalizadores y filtros.
- Cumple especificación BMW 04 Long Life para largos intervalos de sustitución.
- Supera el severo test de oxidación requerido para cumplir la exigente especificación API SM.
- Excelentes propiedades de detergencia, dispersancia y antidesgaste.

Nivel de calidad:

ACEA	C2/C3
Cumple con las normas:	MB 229.31/229.51
	VW 505.01
	502.00/505.00/505.01
	BMW LONG LIFE 04

Características:

Grado de viscosidad	5w30
Viscosidad a 40 °C	70 cSt
Viscosidad a 100 °C	12 cSt
Indice de viscosidad	160
Punto de inflamación	210 °C
Punto de congelación	-36 °C
Color:	Ambar
Densidad a 15° C	0.86 gr/cm3

ENVASES: 1.000 L / 200 L / 5 L

Valores típicos que pueden variar en función de las tolerancias de fabricación.

Revision: 10/21