



QLC Lubricants S.L.

Polígono Industrial Talluntxe II, Calle F-24
31110 NOAIN (Navarra) CIF: B 71256820
Web: www.qlc.com.es

FICHA TECNICA PRODUCTO

QLC SPECIAL LUBE 5W30 C-3

Lubricante 100% sintético con tecnología Low SAPS para motores de gasolina y diésel.
Satisface las nuevas especificaciones VW 504.00/507.00

Aplicaciones:

Especialmente formulado para cumplir con las últimas exigencias en motores de gasolina y diésel que cumplen la norma EURO IV de reducción de emisiones. Desarrollado para los nuevos vehículos de VW equipados con sistema post tratamiento de gases de escape (DPF)

Propiedades y ventajas:

- Su Fluidéz a muy bajas temperaturas facilita el arranque en frío. Garantiza igualmente una extraordinaria resistencia de la película a elevadas temperaturas
- Excepcionales propiedades de detergencia, dispersancia y antidesgaste.
- Su bajo contenido en azufre, fósforo y cenizas prolonga la duración del filtro de partículas y disminuye las emisiones al medio ambiente respecto a otros lubricantes.

Nivel de calidad:

ACEA

Cumple con las normas:

C2/C3

MB 229.51

BMW LONG LIFE 04

PORSCHE C30,

VW 504.00/507.00

Características:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Grado de viscosidad | 5w30 |
| Viscosidad a 40 °C | 67 cSt |
| Viscosidad a 100 °C | 12 cSt |
| Indice de viscosidad | 160 |
| Punto de inflamación | 210 °C |
| Punto de congelación | -48 °C |
| Color | Ambar |
| Densidad a 15° C | 0.85 gr/cm ³ |

ENVASES: 1.000 L / 200 L / 5 L

Valores típicos que pueden variar en función de las tolerancias de fabricación.

Revision: 010/21